

Приложение 7
к Типовой конкурсной документации
по выбору поставщика товаров и
услуг организаций, осуществляющих
функции по защите прав ребенка

Перечень приобретаемых товаров

№ п/п	Наименование заказчика	Наименование приобретаемых товаров на русском языке	Условия поставки (описание) товаров на русском языке	Характеристика (описание) товаров на русском языке	Единиц измерен ия	Количес тво, объем	Срок оказани я поставк и товара	Место оказания поставки товара	Разме р авансо вого плате жа %		
1	КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Тандемплан»	Камера IPC- HFW1230TP- ZS-2812	DDP	Матрица 1/2.7" Progressive CMOS, 2Mп, разрешение 1920×1080 (25к/с), моторизированный объектив 2.8~12мм, угол обзора 106°–33°, мин.освещенность 0.008lux/F1.7, 0 lux/F1.7 (ИК вкл), дистанция ИК- подсветки 40м, RAM/ROM 64Мб/16Мб, H.264, двойной поток кодирования, H.265: 6~6144Кбит/с, H.264: 16~6144Кбит/с, BLC/HLC/AWB/AGC/ 3DNR/DWDR, ROI, режим "день/ночь", детектор движения (4							

2	КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Тандемплан»	Камера IPC-HDPW1230RJP-ZS-2812	Матрица 1/2.7" Progressive CMOS, 2Mp, разрешение 1920×1080 (25к/с), моторизированный объектив 2.8мм~12мм (угол обзора 105°~33°), мин.освещенность 0.05lux/F1.8 (цвет), 0 lux/F1.8 (ИК вкл), дистанция ИК-подсветки 30м, RAM/ROM	зоны), зеркальное отображение, срабатывание на триггеры: движение в кадре, потеря соединения с сетью, конфликт IP-адресов, закрытие объектива, несанкционированный доступ; слот Micro SD (до 128Гб), поддержка ONVIF Profile S, поддержка iOS, Android, Web Interface, 10 полз.одновр., t= -30° С ~ +60° С, RJ-45 (10/100Base-T), класс защиты IP67, питание 12V, PoE (802.3af)(Class 0), потребляемая мощность DC12V:1.8W (5.8W при вкл ИК), PoE:2.1W (6.7W при вкл ИК), корпус металл+пластик	отображение, срабатывание на триггеры: движение в кадре, потеря соединения с сетью, конфликт IP-адресов, закрытие объектива, несанкционированный доступ; слот Micro SD (до 128Гб), поддержка ONVIF Profile S, поддержка iOS, Android, Web Interface, 10 полз.одновр., t= -30° С ~ +60° С, RJ-45 (10/100Base-T), класс защиты IP67, питание 12V, PoE (802.3af)(Class 0), потребляемая мощность DC12V:1.8W (5.8W при вкл ИК), PoE:2.1W (6.7W при вкл ИК), корпус металл+пластик	шт

	<p>64Мб/16Мб, H.265+/H.265/H.264+/ H.264, двойной поток кодирования, H.264: 32Кбит/c ~ 6144Кбит/c, H.265: 12Кбит/c ~ 6144Кбит/c, BLCC/HLC/A WB/AGC/ 3DNR/DWDR, ROI, режим "день/ночь", срабатывание на триггеры: движение в каdre, потеря сочленения с сетью, конфликт IP-адресов, закрытие объектива, несанкционированный доступ; детектор движения (4 зоны), зеркальное отображение, поддержка ONVIF Profile S, поддержка iOS, Android, Web Interface, 10 полз.одновр., $t = -30^\circ$ $C \sim +60^\circ C$, RJ-45 (10/100Base-T), класс защиты IP67, питание DC12V, PoE(802.3af)(Class 0), потребл.мощность DC12V:1.8W (5.8W при вкл ИК), PoE:2.1W (6.7W при вкл ИК), корпус пластик</p>	

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Ганшоллан»	Камера IPC-HDBW5442E-ZE	DDP	шт	3
	4Мп STARLIGHT IP видеокамера с искусственным интеллектом	шт	март	Шаханская 12
	Искусственным интелектом			0%
	1/1.8" 4МП Progressive scan CMOS			
	разрешение			
	2688×1520 (4Мп - 25/30к/с, 1080Р - 50/60к/с),			
	моторизированный объектив			
	2.7mm~12mm (угол обзора 114°–47°),			
	опт.зум - 4х,			
	мин.освещенность 0.003 lux/F1.8 (цвет), 0 lux/1.4 (ИК вкл),			
	дистанция ИК-подсветки 40м,			
	H.265+/H.265/H.264+/H.264, тройной поток кодирования, H.264:			
	24Кбит/с ~ 10240Кбит/с, H.265:			
	14Кбит/с ~ 9984Кбит/с, слот Micro SD до 256Гб,			
	BLC/IHL/C/AWB/AGC/3DNR/WDR(120dB),			
	ROI, режим "день/ночь", аудио - 1bx/1вых, 1 тревожн.вх, 2 тревожн.вых,			
	зеркальное отображение, поддержка ONVIF, PSIA, CGI, поддержка iOS, Android, Web			

Interface, 10 полз.одновр., $t = -30^{\circ}$ C ~ +60° C, RJ-45 (10/100Base-T), класс защиты IP67, IK10, питание DC12V, AC24V, ePOE(UTP 800M), PoE802.3af(Class 0), потребл.мощность <10.3W, метал.корпус	Видеоаналитика: Детекция лиц, распознавание мегаданных лица: определение пола, возраста, эмоций, наличие бороды - очков - маски и т.д. Распознавание людей и транспорта. Подсчет людей.	Тепловая карта ИНТЕЛЛЕКТ.детектор пересечения линий, вторжения в заданную область, детектор оставленных предметов	КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Танцполлан»	4	КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Танцполлан»	5	КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной
сетевой коммутатор	DDP	желт коскышы PFS3110-8T-96	шт	1	март	Шаханская 12	0%
место оператора	DDD	Требования к аппаратному и программному обеспечению устанавливаемого на	шт	1	март	Шаханская 12	0%

	<p>жизненной ситуации «Танцолплан»</p>
	<p>АРМ оператора для обеспечения удаленного доступа.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Операционная система не ниже Windows 10 x64 •Монитор не менее 2 шт. диагональю не менее 23 дюймов с поддержкой одного из подключений VGA, DVI, HDMI •Манипулятор (мышь) 1 шт. •Клавиатура на 3 языках (KZ, RU,ENG) •Процессор не ниже 2,9 ГГц •Оперативной памяти 16 Гб •Видеокартой не менее 2 Гб с поддержкой 2 мониторов Geforce 1050 или аналогичный •SSD SATA диск для ОС не менее 240 Гб •HDD SATA диск 1 Тб •БП не менее 800 Ватт •ИБП не менее: <ul style="list-style-type: none"> –Номинальная полная мощность 1800. –Мощность (Вт) — 1800. –Полная мощность (Ва) — 3000. –Выходное напряжение (В) — 198 — 242. –Форма выходного напряжения —



Составил: инж. Б.Н. Озюк

6	KГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» «Танцполтан»	АПК "Megacam Strazh IP" с тревожной кнопкой, гарантитным питанием	аппроксимированная синусоида. • Антивирусное ПО лицензионное.				
7	KГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» «Танцполтан»	Локальная Инфраструктур а	АПК "Megacam Strazh IP" с тревожной кнопкой, гарантитным питанием	шт	1	март	Шаханская 12
		DDP	Инфраструктура	КОМП	1	март	Шаханская 12

Тугамбаева Г.А.