

Техническое задание

Наименование работ:

Выполнение работ по пошиву и установке штор в актовый зал и сопутствующих декоративных и технических элементов.

Описание работ:

Необходимо изготовить и смонтировать сценические и оконные занавесы, декоративные элементы и тюль в соответствии с нижеуказанными параметрами. Все ткани и цвета согласовываются с Заказчиком до начала пошива.

Состав работ:

1. Тюль в актовый зал

- **Материал:** тюль должен обладать прочностью, износостойкостью, легкостью в уходе, устойчивостью к световому воздействию. Ткань должна быть однотонная, состав 100% полиэстеров, не подвержена образованию заломов-не мнущийся. Цветовая гамма и плотность согласовываются с Заказчиком до начала пошива.

- **Размер:** ширина карнизов 20,8 м, высота 2,87 м.

- **Количество:** 8 шт.

- **Особенности:** пошив тюля выполняется с коэффициентом сборки 1:2,5 методом воздушной обратной складки фиксированным закладом. Необходимо обеспечить точность и симметрию складок в соответствии с шириной полотна и параметрами карниза.

Боковые швы не допускают смещения фактуры, перекоса или различий в драпировке, благодаря чему готовое изделие должно выглядеть как единое цельное полотно без визуально различимых разрезов.

Нитки, тесьма и прочие технические элементы подбираются строго в цвет тюля для обеспечения цельности композиции. Пошив исключительно нитями, не допустим пошив леской.

2. Ламбрекен бандо

- Ламбрекен-бандо изготавливается в изогнутой форме, обеспечивающей устойчивость и сохранение заданной геометрии на протяжении всего срока эксплуатации. Ткань для облицовки должна иметь бархатную фактуру на основе, устойчива к внешним воздействиям, не

оставляющая блеска, заломов или следов прикосновений («отпечатков пальцев»), что обеспечивает целостный и благородный внешний вид изделия.

- Форма: изогнутая, держащая жесткую форму.
- Размер: ширина карниза 20,8 м, высота 0,6 м.
- Отделка: Швы и линии кроя выполняются с максимальной точностью, исключая перекосы и неровности. Допускается применение декоративной окантовки в два цвета с обязательным использованием жёсткой основы, гарантирующей сохранение формы в течение длительного времени. Конструкция ламбрекена должна выдерживать эксплуатацию и регулярные процедуры химической чистки без утраты изначальной формы и декоративных свойств.

Все технические элементы (нити, кант, окантовка) подбираются в цвет основной ткани, изделие изготавливается без торчащих нитей и видимых технологических дефектов, создавая впечатление цельного дорогого полотна, гармонично завершающего оконную композицию.

3. Кулисы

- Материал: использование бархатной портьерной ткани, цвет и фактура которой согласовываются с Заказчиком. Материал должен обладать высокой плотностью, сохранять форму драпировки и обеспечивать цельный эстетичный вид изделия.

Готовые шторы должны представлять собой единое полотно без разрезов, заломов и видимых технологических переходов, с ровной и эстетичной поверхностью. Изделия должны быть максимально аккуратно выглажены и красиво располагаться по всей высоте, формируя цельный гармоничный вид сценической композиции.

- Размер: ширина карниза 5,3 м, высота 2,70 м.
- Количество: 2 шт.
- Особенности: пошив выполняется с коэффициентом сборки 1:2,5 с формированием равномерной складки по всей ширине карнизной системы. При пошиве полотен применяется технология скрытых или бесшовных стыков, исключая наличие видимых швов на лицевой стороне.

Верхний край изделия оформляется бесшовным методом пошива и обеспечивает равномерное распределение складок и формирование правильной геометрии драпировки. Все линии должны быть выполнены строго горизонтально, без перекосов, с сохранением симметрии.

4. Декоративный элемент (панель)

- **Материал:** Ламбрекен панельный жёсткий выполняется на жёсткой основе из бархатной ткани, цвет и фактура которой согласовываются с Заказчиком.

Ключевым элементом оформления является индивидуальный орнамент (принт) в национальном стиле, который должен быть разработан в соответствии с общей стилистикой помещения. Исполнитель обязан предоставить цвет пробу и образец печати для предварительного согласования. Принт должен быть выполнен с учётом точной цветопередачи, масштабности и гармоничного сочетания с интерьером, а также обеспечивать равномерное нанесение без смещений и искажений. Нанесённый орнамент должен создавать эффект единого дорогостоящего полотна и сохранять первоначальную яркость и насыщенность на протяжении всего срока эксплуатации.

Для дополнительного декора по низу ламбрекена предусматриваются декоративные кисти, подобранные в соответствии с принтом и общей концепцией. Кисти должны быть выполнены на прочной основе, не осыпаться, не деформироваться и сохранять форму и цвет в течение всего срока службы.

- **Размер:** ширина 0,7 м, высота 1,5 м.
- **Количество:** 6 шт.
- **Отделка:** в процессе изготовления необходимо исключить любые неровности и дефекты: все швы должны быть ровными, а панели — симметричными. По контуру каждой панели выполняется тонкая бархатная окантовка, подчёркивающая геометрию изделия и создающая завершённый декоративный эффект.

Изделие должно обладать высокой устойчивостью к выцветанию и не терять декоративных свойств даже при проведении химической чистки. В результате ламбрекен представляет собой жёсткую панельную конструкцию с уникальным индивидуальным орнаментом-принтом, соответствующую проектным и эстетическим требованиям.

5. Шторы декоративные

- **Материал:** декоративные шторы располагаются за панелью и изготавливаются из портьерной бархатной ткани высокого качества, цвет и фактура которой согласовываются с Заказчиком. Материал должен обладать плотной структурой, не оставлять следов прикосновений и заломов,

сохранять насыщенность цвета и обеспечивать длительный срок эксплуатации без потери декоративных свойств.

Готовое изделие должно формировать единый гармоничный ансамбль с панельным ламбрекеном, подчёркивая целостность и завершенность декоративной композиции.

- Размер: ширина ткани 13,0 м, высота 2,80 м.
- Особенности: Шторы выполняются в количестве 6 штук, каждая шириной 1 метр. Пошив осуществляется с коэффициентом сборки 1:2, с формированием мягкой складки, равномерно распределённой по всей ширине изделия.

Применять бесшовную технологию пошива, исключая наличие видимых соединительных швов и обеспечивающая цельность полотна. Все линии должны быть выполнены ровно и аккуратно, драпировка — симметричной, без перекосов, заломов или деформаций.

7. Карнизы.

- Демонтаж существующих карнизов с соблюдением аккуратности, исключая повреждение потолка.
- Монтаж потолочных карнизов до пошива штор.
- Карнизные системы и крепежные элементы предоставляет

Заказчик.

В стоимость входит:

- снятие замеров с выездом на объект;
- разработка и согласование дизайн-эскизов;
- доставка готовых изделий на объект;
- демонтаж и монтаж карнизных систем;
- пошив изделий с использованием всех необходимых расходных материалов;
- глажка и монтаж готовых изделий.

Окончательный выбор ткани, цвета и дизайна согласуется с Заказчиком

Срок выполнения работ — не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания договора.

Зам. директора по ВР

Майкамбаева Г.К.

Зам. директора по АХЧ

Тугамбаева Г.А.

Бухгалтер

Поленова Г.А.